H2O SMARTNET

SISTEMI INNOVATIVI PER IL MONITORAGGIO E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI IDRICHE: SOLUZIONI ICT INTEGRATE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO E PER IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA SOCIETA'

CUP: F41D24000290007
CIG: /

PP3 Acquedotto del Carso S.p.A – Kraški Vodovod D.D.

Gara 2 - "Fornitura e posa in opera di strumenti smart in rete"

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Revisione n 1 dd 15/09/2025

REDAZIONE E APPROVAZIONE	Ing. Sudano Nicola	(firma)

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Appalti e prestazioni d'opera – Sicurezza

Modello Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza, n° 0 rev. 1 del 15/09/25	
Committente:	Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.a.
Impresa appaltatrice:	
Luogo di lavoro:	
CIG:	

Il presente documento è allegato al contratto / ordine d'acquisto ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 e s.m.i. e descrive i rischi legati all'interferenza tra le attività della impresa appaltatrice e quelli dell'impresa affidataria, nonché le misure adottate per ridurli al minimo. Il documento va compilato in tutte le sue parti, firmato da entrambe le parti. Il documento può essere modificato o integrato in seguito al sopralluogo congiunto da eseguire prima dell'inizio dei lavori o in seguito a cambiamenti nell'attività o nella sua organizzazione che possano avere influenza sui rischi per la salute e la sicurezza del personale. Per lavori ripetitivi, il presente documento si considera valido con scadenza analoga al contratto d'appalto e/o di servizi, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni per variate condizioni di lavoro.

ATTIVITA' OGGETTO DELL'ORDINE/CONTRATTO	
Lavoro da svolgere	Installazione di strumenti di monitoraggio in pozzetti preesistenti
Durata presunta del lavoro	Dal __/__/____ al __/__/____ ☐ Attività continua ☐ Attività periodica ☐ Attività a intervalli irregolari .....
Personale dell'appaltatore	**Compilare il Modulo (Allegato 4) per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore.**
Subappalto	Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta.
Organizzazione dell'attività	Nr. turni: 1 turno al giorno Orario inizio lavori: 7.30 fine lavori: 16.00 dal lunedì al venerdì Lavoro al sabato e/o festivi ☐ sì (solo in caso di emergenze) ☐ no Eventuali variazioni di orario vanno concordate con il committente. ☐ Attività autonoma ☐Attività con supervisione del committente ☐Attività comune con il committente …….. .....

Descrizione fasi principali dei lavori		**Durata**
SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE AREA DI INTERVENTO/CANTIERE STRADALE		Fino a 60 min per singolo intervento
POSIZIONAMENTO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE O UTILIZZO MOVIERI		Durante tutta la durata dell'intervento
ESECUZIONE DI PERCORSI PROTETTI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		Fino a 60 min per singolo intervento

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Appalti e prestazioni d'opera – Sicurezza

Modello Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza, n° 0 rev. 1 del 15/09/25	
Committente:	Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.a.
Impresa appaltatrice:	
Luogo di lavoro:	
CIG:	

Principali motivi di interferenza con il committente (dettagli nei paragrafi successivi):

Il personale della ditta appaltante dovrà supervisionare l'operazione e provvedere all'apertura dei chiusini, le imprese condivideranno quindi l'area di lavoro.

Riferimenti APPALTATORE	Datore di Lavoro: RSPP: Referente:
Riferimenti COMMITTENTE	Datore di lavoro: **ing. Fredi Luchesi** RSPP: **ing. Nicola Sudano** Referente: **Šušteršič Danijel**

Il personale esterno è tenuto a sospendere i lavori e coordinarsi con il referente dell'impresa affidataria al sorgere di ogni situazione di pericolo non prevista in questa informativa.

Coordinamento dei lavori e della sicurezza

L'appaltatore nella persona del referente è responsabile dell'organizzazione del proprio personale, della conduzione delle attività e in generale dell'esecuzione dell'opera appaltata.

L'appaltatore controlla l'esecuzione tecnica e svolge il coordinamento dei lavori tramite il proprio referente.

Queste persone gestiscono i rapporti e le comunicazioni tra le due imprese.

Il programma di massima dei lavori è concordato inizialmente in modo da prevedere i possibili rischi da interferenza e le relative misure di coordinamento necessarie. In formazione e coordinamento vengono ripetute nel corso dei lavori ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'Appaltatore è responsabile di estendere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione a tutto il personale impiegato per le attività presso il committente, inclusi eventuali subappalti autorizzati.

In caso di gravi situazioni di emergenza, l'Appaltatore viene tempestivamente informato; in questo caso straordinario disposizioni immediate potranno essere date al personale dell'appaltatore direttamente dal personale del committente.

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Appalti e prestazioni d'opera – Sicurezza

Modello Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza, n° 0 rev. 1 del 15/09/25	
Committente:	Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.a.
Impresa appaltatrice:	
Luogo di lavoro:	
CIG:	

ASSEGNAZIONE AREA DI LAVORO	
Area di lavoro dell'impresa	☐ Lavoro da svolgere solo in area uffici ☒ Lavoro da svolgere in diverse zone dei comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino e Trieste. ☐ Area di lavoro specifica: ..... Area dedicata ☒ sì ☐ no delimitata/isolata ☒ sì ☐ no Area in comune con il committente ☒ sì ☐ no con altro personale ☐ sì ☒ no
Impiantistica dell'area di lavoro	Alimentaz. elettrica ☒ a cura committente ☐ non necessaria Aria compressa: ☐ a cura committente ☒ non necessaria
Aree di deposito	**Materiali dell'appaltatore da depositare:** I materiali saranno solo quelli necessari all'installazione degli strumenti
Aree di passaggio	Comuni all'impresa affidataria Rispettare le Misure generali di prevenzione e protezione (**Allegato 2**).
Aree di servizio	Spogliatoi: Il personale dell'impresa affidataria dovrà disporre di propri spogliatoi nella propria sede di lavoro e giungere sul posto di lavoro con indumenti già idonei al lavoro. WC: ☐ Disponibili presso pubblico esercizio ubicato in zona ☐ Baraccamenti/WC chimici opportunamente allestiti nell'area di cantiere

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Appalti e prestazioni d'opera – Sicurezza

Modello Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza, n° 0 rev. 1 del 15/09/25	
Committente:	Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.a.
Impresa appaltatrice:	
Luogo di lavoro:	
CIG:	

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA E AMBIENTE	
Attrezzature utilizzate	• Utilizzo di attrezzature di proprietà DEL COMMITTENTE: ☐ sì ☒ no
Sistemi di protezione	L'appaltatore è responsabile di predisporre adeguati sistemi di protezione per il personale proprio dai rischi derivanti dalla propria attività. • Necessità di sistemi di protezione a cura del committente: ☐ sì x no D.P.I. Personale: Tuta da lavoro alta visibilità, otoprotettori, scarpe antinfortunistiche, guanti in crosta, guanti in pelle.
Dispositivi di protezione individuale	L'appaltatore è responsabile di dotare il proprio personale di tutti gli indumenti e dispositivi di protezione individuali necessari, e ad esigerne il costante utilizzo.
Dispositivi di emergenza	All'appaltatore è richiesto di essere autonomo per quanto riguarda la designazione dei propri addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso Il pacchetto di medicazione è ☐ disponibile a cura del committente ☒ a cura dell'appaltatore Le istruzioni di emergenza valide sono illustrate in Allegato 2.
Aspetti ambientali	☒ Smaltimento rifiuti: NECESSARIO ☒ smaltimento autonomo a cura dell'appaltatore ☐ uso contenitori committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI
• La valutazione dei rischi legati alle diverse aree di lavoro del committente, così come le misure generali di prevenzione e protezione, sono indicate in **Allegato 1**. A seconda dell'area di lavoro assegnata o designata per i lavori, è applicabile la valutazione dei rischi e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione relativa alle aree considerate. • L'appaltatore è pienamente responsabile dei rischi legati alle proprie attività. • Rischi da interferenza tra le attività del committente e i lavori appaltati: ☐Coincidono con i rischi che l'appaltatore trova all'interno dell'impresa affidataria (**Allegato 1**), non c'è interferenza tra le attività. ☒ La valutazione delle interferenze ha portato all'individuazione di rischi ulteriori, illustrati in **Allegato 3**, così come le eventuali situazioni particolari relative ai lavori stessi.
Note:

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Appalti e prestazioni d'opera – Sicurezza

Modello Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza, n° 0 rev. 1 del 15/09/25	
Committente:	Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.a.
Impresa appaltatrice:	
Luogo di lavoro:	
CIG:	

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

L'appaltatore specifica che all'interno dei singoli incarichi ha individuato i costi relativi a tutte le predisposizioni di sicurezza necessarie per il lavoro appaltato che risultano corrispondere a circa il 4% delle spese generali e sono rivolte a:

☒ Segnaletica di sicurezza

☒ Dispositivi di protezione individuali

☒ Attrezzature di emergenza e primo soccorso

☒ Formazione e riunioni di coordinamento

☐ Altro:

Il committente specifica di seguito i costi per la sicurezza dei lavori appaltati, considerando in particolare:

☐ Attrezzature di lavoro e/o sicurezza

☐ Fermi macchina

☐ Messa a disposizione di personale di supporto e coordinamento

☒ Formazione e riunioni di coordinamento

☐ Altro:

ALLEGATI:

- ❑ **Allegato 1**: Rischi legati alle aree di lavoro del committente e Misure generali di prevenzione e protezione
- ❑ **Allegato 2**: Istruzioni per le Emergenze
- ❑ **Allegato 3**: Rischi da interferenza
- ❑ **Allegato 4**: Idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

Allegato 1: Rischi legati alle aree di lavoro del committente e Misure generali di prevenzione e protezione

RISCHI PRESENTI IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO	
• La pavimentazione stradale e lungo il ciglio della strada ove necessario effettuare lo scavo, e a maggior ragione durante lo scavo, possono essere scivolose, o presentare piccoli dislivelli o gradini. • È necessario tenere pulita la sede stradale e le vie di transito.	**Rischio: scivolamento/inciampo** Valutazione entità: MEDIO
• Occasionalmente lungo le vie di transito esterne possono trovarsi altre persone	**Rischio: investimento da parte del personale dell'appaltatore** Valutazione entità: MEDIO
• L'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere è realizzato a regola d'arte e risulta nel corretto stato di manutenzione. Gli eventuali luoghi a maggior rischio elettrico sono mantenuti chiusi. • Sono presenti attrezzature elettriche fisse e portatili.	**Rischio: elettrocuzione** Valutazione entità: BASSO
• Le aree possono essere interessate da traffico seppur non intenso. È necessario segnalare il cantiere e rendere inaccessibile lo scavo ai veicoli ed ai pedoni in transito.	**Rischio taglio.** Valutazione entità: MEDIO
• Tutte le attrezzature di lavoro del committente sono soggette ai propri rischi specifici. Le attrezzature sono destinate all'uso da parte di personale del committente a meno di autorizzazioni diverse.	**Rischio: rischi vari da uso improprio o senza formazione** Valutazione entità: BASSO
• I luoghi di lavoro sono all'esterno e sono dotati di adeguate vie di esodo e spazi calmi, nonché delle misure di protezione dagli incendi.	**Rischio: incendio** Valutazione entità: BASSO
• Nei luoghi di lavoro, durante l'intervento dell'appaltatore, vi è un'emissione rumorosa mediamente superiore ad 80 dB(A) • Durante la lavorazione promiscua, vista l'urgenza, i lavoratori dell'Acquedotto dovranno indossare gli adeguati otoprotettori.	**Rischio: rumore** Valutazione entità: MEDIO
RISCHIO AMIANTO	
☒ Le aree di lavoro in linea teorica sono prive di amianto. Qualora dovesse essere reperito materiale contenente amianto (es. pezzi di tubazione o guarnizioni in material contenente amianto), non toccare il manufatto e avvisare immediatamente il referente del committente, che adotterà gli opportuni provvedimenti. ☐ Le aree di lavoro presentano amianto, ma sono state adottate misure tali da scongiurare ogni possibile rischio per la salute	**Rischio: amianto** Valutazione entità: BASSO

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
In generale	
	✓ Rispettare la segnaletica del transito interno ed esterno. Utilizzare i percorsi più diretti tra le aree di lavoro e di servizio. Non accedere ad aree di lavoro non coinvolte nelle attività oggetto dell'appalto. ✓ Rispettare gli orari e le aree di lavoro concordati ✓ Dare la precedenza ai trasporti di materiali. ✓ Portare sempre il tesserino identificativo dell'operatore e della ditta di appartenenza. ✓ Rispettare ordine e pulizia nell'area di lavoro. Posizionare materiali, mezzi e attrezzature nelle aree assegnate e in modo da non provocare pericolo o intralcio. ✓ È vietato introdurre in azienda bevande alcoliche. ✓ Ogni infortunio che avviene all'interno del committente va comunicato al proprio referente.

Nei reparti	
	✓ Non toccare le attrezzature presenti di proprietà del committente se non precedentemente autorizzati. ✓ In caso di necessità di attrezzature o altro, rivolgersi ai referenti del committente. Non interpellare direttamente il personale del committente. ✓ È vietato utilizzare qualsiasi attrezzatura di lavoro di proprietà del committente se non autorizzato e se non se ne conoscono le modalità per l'utilizzo in sicurezza. ✓ Fare riferimento alla segnaletica di sicurezza per l'indicazione di rischi specifici dell'area. ✓ Non accedere a parti in tensione.

DPI
✓ Divisa o tuta da lavoro ad alta visibilità
✓ Otoprotettori
✓ Occhiali protettivi da eventuali schegge di vetro
✓ Scarpe antinfortunistiche
✓ Tutto il personale dell'azienda appaltatrice per svolgere lavori nei reparti produttivi indosserà o guanti in crosta ad elevata resistenza meccanica
✓ Guanti in pelle
✓ Guanti impregnati in NBR
✓ Guanti in PVC
✓ Maschere di protezione delle vie respiratorie (FFP1S per le polveri e FFP2SL per i fumi bituminosi)
✓ La dotazione di sicurezza del personale addetto alla mansione di saldatore/tubista prevede anche: o Tuta e copricapo ignifughi; o Grembiule e ghette in cuoio; o Maschera per la saldatura;

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

Allegato 2: Istruzioni per le Emergenze

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA PER GLI APPALTATORI	
	Infortunio: All'appaltatore è richiesto di essere autonomo per quanto riguarda la designazione dei propri addetti e la dotazione del materiale di primo soccorso sanitario. In caso di infortunio: - intervenire con i propri addetti - chiamare eventuali soccorsi aggiuntivi, assicurandosi che qualcuno resti a dare assistenza all'infortunato - se necessario, contattare gli addetti al primo soccorso del committente. - Se necessario, chiamare i soccorsi esterni al **112,** anche tramite i telefoni aziendali - Avvisare sempre il referente dell'impresa affidataria. - In particolare, avvisare il committente se il luogo dell'infortunio resta pericoloso.
	Incendio o altre emergenze: Il personale dell'appaltatore è autorizzato all'uso degli estintori del committente solo in caso il personale sia stato adeguatamente formato. In caso di incendio: - contattare gli addetti all'antincendio del committente - Se necessario, chiamare i soccorsi esterni al **112,** anche tramite i telefoni aziendali - Avvisare sempre il referente dell'impresa affidataria.

IN CASO DI EVACUAZIONE
1) Mantenere la calma 2) Mettere in sicurezza il lavoro: Interrompere l'attività evitando che questo possa ostacolare la fuga o aumentare il pericolo 3) Allontanarsi tempestivamente: 4) Percorrere le vie di fuga segnalate dai cartelli fino a raggiungere l'esterno. Non usare l'ascensore. 5) Attendere istruzioni dagli addetti prima di rientrare al posto di lavoro.

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

Allegato 3: Rischi da interferenza

Le seguenti tabelle illustrano i possibili rischi da interferenza tra le attività dell'appaltatore e quelle del committente.
I rischi applicabili al lavoro in oggetto e le relative misure sono contrassegnati dalla spunta sulla casella.
In caso di presenza di rischi non identificati nelle tabelle, questi vengono aggiunti alla voce "Altri rischi".
Il personale esterno è comunque tenuto a sospendere i lavori e coordinarsi con il personale dell'impresa committente al sorgere di ogni situazione di pericolo non prevista in questa informativa.

ASPETTI ORGANIZZATIVI	
Lavoro in azienda non presidiata: è possibile che i lavori dell'appaltatore vengano svolti in orari in cui non vi sia personale dell'impresa affidataria ☐ Sì ☐ No In caso affermativo può emergere la necessità di coordinamento o la gestione di una situazione di emergenza. L'impresa deve essere dotata di propria squadra di gestione delle emergenze e primo soccorso. ☐ Sì ☐ No	**Rischio: vari da assenza di sorveglianza / coordinamento.** Valutazione entità: __
Misure di prevenzione e coordinamento: • Non utilizzare mezzi o attrezzature di proprietà del committente e non allontanarsi dalla propria area di lavoro. • In caso di necessità o emergenza, non agire di propria iniziativa ma coordinarsi con il referente aziendale che provvederà ad intervenire di conseguenza.	
RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	
Rischi meccanici: Il personale dell'appaltatore utilizza attrezzature meccaniche fisse o portatili. **X** Sì ☐ No	**Rischio: impatti e urti** Valutazione entità: _BASSO_
Misure di prevenzione e protezione: • L'appaltatore deve utilizzare solo mezzi e attrezzature conformi al D.Lgs. 81/08 Titolo III e in buono stato. • L'appaltatore può utilizzare mezzi e attrezzature di proprietà del committente solo se autorizzato • L'appaltatore può svolgere l'attività solo nei luoghi concordati, • L'appaltatore deve segnalate la presenza di un rischio aggiuntivo legato alla propria attività mediante segregazione e/o segnalazione, in relazione al tipo di rischio • Il committente segnala eventuali aree a rischio specifico mediante segregazione e/o segnalazione, in relazione al tipo di rischio	
Rischio rumore: L'appaltatore svolge operazioni che introducono nell'area rumore superiore agli 80 dB. ☐Sì **X** Saltuario ☐ No	**Rischio: esposizione a rumore** Valutazione entità: _BASSO_
Rischio chimico: L'appaltatore esegue le attività utilizzando prodotti chimici: Possono essere presenti polveri derivanti dalla realizzazione dello scavo. • **di propria fornitura:** ☐ Sì **X** No • **di fornitura del committente:** ☐ Sì **X** No	**Rischio: chimico** **Valutazione entità: _**BASSO**_**
Misure di prevenzione e protezione: • Nel caso di fornitura dell'appaltatore, la scheda di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare è disponibile sul luogo di lavoro • I prodotti chimici utilizzati devono essere riposti, al termine del loro utilizzo, in locale apposito, ove non possano essere accessibili al pubblico ed ai terzi presenti • Vige il divieto assoluto di travasare i prodotti chimici in contenitori non adeguati e non etichettati appositamente	

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

Rischio incendio Non si ravvisano lavorazioni che introducano particolari rischi d'incendio.	**Rischio: incendio** Valutazione entità: _BASSO_
Rischi per l'appaltatore introdotti dalla presenza del committente: Manovre scorrette	**Rischio: caduta dal mezzo o investimento** Valutazione entità: _MEDIO_
Misure di prevenzione e protezione a cura del personale del committente • Si asterrà dall'interferire con l'esecuzione dei lavori e presterà particolare attenzione a come muoversi nelle zone interessate dall'intervento dell'appaltatore, per evitare di investire il personale dell'appaltatore • Non compirà manovre brusche con il mezzo escavatore dotato di benna di proprietà dell'impresa affidataria e si accerterà della posizione del personale dell'appaltatore prima di effettuare manovre insolite o retromarce; nel caso dovrà preavvisare della manovra stessa il personale dell'appaltatore. • Si atterrà scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi fissi o predisposti dal personale dell'appaltatore	
Rischi legati alla presenza di sottoservizi: Incisione sottoservizi di energia elettrica; Guasti di sottoservizi di energia elettrica; con conseguente dispersione; Folgorazione per presenza in scavo di sottoservizi elettrici e acqua; Esplosione per presenza contemporanea di sottoservizi energia e gas	**Rischio: elettrocuzione e folgoramento, esplosione** Valutazione entità: _MEDIO_
Misure di prevenzione e protezione a cura del personale del committente e impresa appaltatrice • Coordinamento operativo con gli Enti gestori sottoservizi; • Richiesta preventiva mappa sottoservizi ai gestori (gli operatori devono essere a conoscenza di tutti i sottoservizi presenti nella zona d'intervento; pertanto, deve innanzitutto far riferimento ai relativi enti gestori, affinché ne indichino presenza e posizione)	
ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE: **Per l'analisi di tutti i rischi derivanti dalle attività svolte si rimanda al DVR dell'appaltatore e del committente.**	

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

Allegato 4

Idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

Incarico

Ditta

☐ Incarico diretto ☐ Incarico da ditta appaltatrice (nome ditta ……..)

Attuale personale dell'impresa

SI RIMANDA A SPECIFICO ALLEGATO

Idoneità tecnico professionale – Autodichiarazione:

Io sottoscritto/a _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità), Datore di Lavoro dell'impresa _____.con sede legale _____

dichiara quanto segue

(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/00)

(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/00)

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto è dotato delle abilitazioni necessarie risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08
   è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08
   è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire
   è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
2. Che l'Appaltatore ha effettuato la valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. 81/08.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
4. Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui al comma 1, art. 14 del D. Lgs. 81/2008

Firma Datore di Lavoro: ……

L'azienda appaltatrice allega:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato

- D.U.R.C.

- DVR per le attività oggetto dell'appalto

- Elenco attuale personale dell'impresa appaltatrice

Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS), __/__/____

Firma Datore di Lavoro COMMITTENTE

Timbro e firma

……

Firma R.S.P.P. COMMITTENTE

Timbro e firma

……

Firma Datore di Lavoro Impresa Appaltatrice

Timbro e firma

……